



DOCTER® sight III

Technische Daten | Specification

Technische Daten   Specification		DOCTER® sight III	
Bauform	Offen (tubeless)	Style	Open (tubeless)
Punktüberdeckung	10 cm / 100 m (3,5 moa) oder 20 cm / 100 m (7,0 moa)	Point coverage	10 cm / 100 m (3,5 moa) or 20 cm / 100 m (7,0 moa)
Abmessungen in mm Länge x Breite x Höhe	46,0 x 25,4 x 24,3	Dimensions in mm Length x width x height	46.0 x 25.4 x 24.3
Masse in g, funktionsbereit	25	Weight in g, ready for use	25
Vergrößerung	1,07x	Magnification	1.07x
Sichtfenster in mm	21 x 15	View window	21 x 15
Höhenverstellung (quadratisch)	±2,0° ±3,6 m / 100 m	Elevation adjustment (quadratic)	±2,0° ±3.6 m / 100 m
Seitenverstellung (quadratisch)	±1,5° ±2,7 m / 100 m	Windage adjustment (quadratic)	±1.5° ±2.7 m / 100 m
Beschichtungen	Harter Breitband-AR-Belag, Spektralteiler-Belag, innenliegend	Coatings	Hard broadband-AR coating Spectral divider coating, internal
Gesamttransmission in % Tagessehen Nachtsehen	> 90 > 95	Overall transmission in % Daylight viewing Night viewing	> 90 > 95
Parallaxfreie Beobachtungsentfernung	40 m	Parallax-free observation distance	40 m
Stromversorgung	Lithiumknopfzelle CR 2032, 3 Volt	Power supply	CR 2032 Lithium button cell, 3 Volt
Dynamikbereich	> 1:5000, abhängig vom Betriebsmodus	Dynamic range	> 1:5,000, depending on operation mode
Farbe Visierpunkt	Rot	Color of aiming point	Red
Dichtigkeit	Wasserdicht	Impermeability	Waterproof
Funktionstemperaturbereich	-25 °C bis +55 °C, kurzzeitig 110 °C	Function temperature range	-25 °C to +55 °C, short time 110 °C

# DOCTER® sight III

Das Reflexvisier der neuesten Generation  
The new generation of reflex sight



Innovation  
Made in Germany

Ihr Fachhändler: Your specialized dealer:

Änderung in Ausführung, Farbton und Lieferung vorbehalten.  
Subject to modifications of design, color and delivery.





High Tec-LED



Batteriewarner  
Battery warning



Lichtsensor  
Light sensor



Magnetgeber  
Magnetic detector

Betriebsartenwahl über Steuerkappe  
Choice of operation via control cap



# DOCTER<sup>®</sup>sight III

## „DIE NÄCHSTE GENERATION“

Unter Beibehaltung der vorteilhaften tubeless – Bauweise präsentiert Analytik Jena AG die nächste Generation des erfolgreichen DOCTER<sup>®</sup>sight.

Das DOCTER<sup>®</sup>sight III sichert aufgrund seines wasserdichten Monoblock – Gehäuses aus hochfestem Spezialaluminium extreme Robustheit bei hoher Dauerbelastung.

Das Linsensystem ohne Vergrößerung ermöglicht ein Beidäugiges Visieren bei vollem Sehfeld und sorgt damit für ein Höchstmaß an Sicherheit beim Schuss. Die DOCTER<sup>®</sup>multitop Vergütung ist bestimmend für die hohe Transmission bei allen Lichtverhältnissen. Der Reflexbelag befindet sich innerhalb der 2-linsigen Optik und ist somit gegen Beschädigung bestens geschützt.

## „THE NEXT GENERATION“

While adhering to the advantageous tubeless method of construction, Analytik Jena AG presents the next generation of the successful DOCTER<sup>®</sup>sight.

Due to its watertight monoblock housing of high-strength special aluminium, the DOCTER<sup>®</sup>sight III ensures extreme robustness at heavy continuous utilization.

The lens system without magnification makes possible a two-eyed viewing of a full field of view and thus ensures a high degree of certainty when shooting. The DOCTER<sup>®</sup>multitop quality is a determining factor for high transmission in all light conditions. The reflex coating is situated inside the 2-lens optics and is therefore well protected against damage.

Über die innovative Elektroniksteuerung lassen sich 3 Betriebsarten auswählen. Somit kann die Leuchtpunktintensität auf die Verwendung noch besser abgestimmt werden. Zusätzlich wird in allen Betriebsarten die Helligkeitssteuerung den umgebenden Lichtverhältnissen angepasst. Minimaler Stromverbrauch garantiert lange Batteriestandzeiten. Der integrierte Batteriewarner informiert rechtzeitig über einen niedrigen Energiezustand der Lithiumzelle.

Durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Montagen schnell und fachgerecht auf fast jede Waffe zu montieren. Montagemodule für das DOCTER<sup>®</sup>sight II plus können uneingeschränkt für DOCTER<sup>®</sup>sight III verwendet werden.

### Auf den Punkt

- 3 Betriebsarten wählbar; von „Minimal“ bis „Power“
- Robust und wasserdicht auch bei extremen Dauerbelastungen
- Hohe Batterienutzungsdauer mit Batterieende-Warnung
- Individuelle Helligkeitsanpassung, dadurch frei von Überstrahlungen
- Kappe mit Riemenöse für schnelles handling
- Reflexfreie, helle und saubere Abbildung über das gesamte Linsensegment
- Bewährte Montagen wiederverwendbar



### Features

- 3 types of operation selectable from “Minimal” to “Power”
- Robust and watertight also with extreme continuous usage
- High battery usage with battery-empty warning
- Individual brightness adaptation thus free of over-radiation
- Cap with strap eye for quick handling
- Reflex-free, bright and clean picture over the whole lens segment
- Well-known mounting re-usable